

## Vermeidung von Kristallisationen und Ablagerungen bei der Wasser- und Schlammbehandlung

Produkt	Chemische Basis	Anwendung
<b>RockAway® PX 60 N</b>	Modifizierte Phosphonsäuren und Phosphonate	Für den permanenten Einsatz. Verhinderung von Kristallisationen durch Kalzium- und Magnesiumsalze (MAP). Zusätzliche Verhinderung von Ablagerungen durch Eisensalze. Durchschnittliche Einsatzmenge: 20-40ppm
<b>RockAway® PX 100 N</b>	Modifizierte Polycarbonsäuren	Für den permanenten Einsatz. Veränderung und Verhinderung von Kristallisationen durch Magnesiumsalze (MAP). Speziell für MAP-Ablagerungen bei hohen Phosphatkonzentrationen. Durchschnittliche Einsatzmenge: 20-40ppm
<b>RockAway® HT</b>	Modifizierte Phosphonsäuren und Phosphonate.	Für den permanenten Einsatz. Verhinderung von Kristallisationen durch Calciumkarbonat mit sehr gutem Rückhaltevermögen. Zusätzliche Verhinderung von Ablagerungen durch Eisensalze. Besonders geeignet bei höheren Temperaturen und pH-Werten. Durchschnittliche Einsatzmenge: 20-40ppm
<b>RockAway® VT</b>	Komposition aus Polycarbonsäuren	Für den permanenten Einsatz. Verhinderung von Kristallisationen durch Vivianit. Durchschnittliche Einsatzmenge: 20-40ppm
<b>RockAway® Vario/ RockAway® Vario K</b>	Mischung aus Phosphonaten und Polycarbonsäuren	Für den Einsatz auf Biovergärungsanlagen zur Verhinderung von Calcium- <b>und</b> Magnesiumablagerungen.

Stand: 01.11.2017

**Nettoverpackungsgrößen:**  
**IBC à 1.100kg bzw. à 1.000kg (produktabhängig)**  
**Fass à 225kg,**  
**Kanister à 25kg (Mindestabnahme 3 Kanister)**

Pollution Control Service GmbH  
Merkurring 100, D- 22143 Hamburg  
Tel.: +49 40 6391705-0  
Fax: +49 40 6391705-29  
info@pcs-consult.de  
www.pcs-consult.de

Amtsgericht Hamburg, HRB 51695  
Geschäftsführer: Bernd Kalauch  
Ust-Id. Nr. DE 811 340 943

Hamburger Sparkasse  
IBAN: 2005 0550 1038 2125 83  
BIC: HASPDE33XXX